报告编号: 3W250154

Reference №::

检测报告

Test Report

产品名称 Name of products	高温消防三相异步电动机	
型号规格 Type & specification	YE3-280M-4	
委托单位 Inspected consigner	浙江品溢电机有限公司	
检测类别 Kind of test	委托检测	

浙江省机电产品质量检测所有限公司

Zhejiang Testing & Inspection Institute for Mechanical and Electrical Products Quality Co.,Ltd.

报告编号: 3W250154 第 1页 共 3页

检测报告

产品名称	高温消防三相	高温消防三相异步电动机			
型号规格	YE3-280M-4				
技术参数	额定功率:90 kW额定电压:380 V额定电流:163 A额定频率:50 Hz额定转速:1490 r/min防护等级:IP55绝缘等级:H接线方法:△效率:95.2 %功率因数:0.88工作制:S1重量:540 kg				
委托单位	浙江品溢电机	有限公司	地址	台州市开发区沿	每昌路 1828-2 号
生产单位	浙江品溢电机有限公司		地址	台州市开发区海昌路 1828-2 号	
抽样人	/	抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	出厂编号	6-22 0003	生产日期	2025年06月
来样方式	送样	来样数量	1台	来样日期	2025年06月24日
样品状态	完好				
样品编号	No. 3W250154 #01				
检测地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道创业街 28 号				
检测依据	GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B: 高温》 GB/T 14711-2013 《中小型旋转电机通用安全要求》				
判定依据	判定依据《高温电机试验技术规范》				
检测日期	2025年06月24日 至 2025年06月25日				
检测结论	所检项目符合要求。 签发日期: 2025 年 06 月 30 日				
备注	认可条件按委托方提供的《高温电机试验技术规范》。				

批准:	审核:	主检:	
签名:			

报告编号: 3W250154 第 2页 共 3页

报告内容

序	松测语日		检测值	単项 判定
号		检测要求及内容	3W250154-#01	
		高温试验前,电动机在常温下进行空载测试。	见附表	
1	高温试验	受试样品在 300 ℃温度下保持 3h。试验后,受试样品恢复至室温,对样品进行检查。	温度: 300 ℃ 保持时间: 3 h	符合
	试验后,电动机能正常运行。	符合要求		
		试验后,绝缘电阻应不小于 0.38 MΩ。	20 ΜΩ	

附表

高温试验前空载测试数据			
电压(V)	电流(A)	输入功率(W)	
380.2	41.53	1511.8	
380.8	41.64	1511.1	
380.9	41.71	1512.2	

报告编号: 3W250154 第 3页 共 3页

报告内容

样机照片



样机铭牌



整机

以下空白

注意事项

- 1. 报告无检测单位检验检测专用章无效;
- 2. 除完整复制外,未经本检测单位书面批准不得部分复制报告;
- 3. 报告无批准、审核、主检人签章无效;
- 4. 报告涂改无效;
- 5. 对检测报告若有异议,请于收到报告之日起十五天内向本检测单位提出;
- 6. 检测结果仅与被测样品有关。

检测单位: 浙江省机电产品质量检测所有限公司

注册地址: 浙江省杭州市滨江区庙后王路 125 号 1 幢 1-4 层

邮政编码: 310051

电 话: 0571-88010732 传 真: 0571-88281776

官网: www.ztme.com.cn

E-mail: marketingztme@ztme.com.cn